



1.0	Ablaufschlauch, ab Maschine ca. 0,5 m	Ø28
1.1	Ablauf mit Siphon	DN 50
2.0	Kaltwasser-Anschlussschlauch, ab Maschine ca. 1,0 m	G 3/4"
2.2	Kaltwasser, 10° - 12° C Durchlaufmenge: ca. 10l/min Mindestfließdruck: 2,5 - 6,0 bar Abstellhahn und Feinfilter, ≤25 µm	DN 20
3.0	Elektro-Anschlussleitung, ölbeständiges Kabel, ab Maschine ca. 1,5 m	
3.1	El.-Zuleitung zum Automat: Nominalstrom / - Leistung	1 N PE 230 V ~ 50 Hz 8 A / 1,02 kW
	⚡ Potentialausgleichsleitung	
Die Lage der Anschlussleitungen ist auch spiegelgleich möglich!		
<b>Automatenausstattung</b>		
Ablaufpumpe Sockelblende, 3-seitig		

 <b>MEIKO</b> MEIKO SUISSE AG INDUSTRIESTR. 9 CH-8117 FÄLLANDEN TEL. +41 44 8062626 TELEFAX +41 44 8250640 E-MAIL: info@meiko-suisse.ch	Änderung		Titel/Typ: <b>GSW72</b> Gemüse- und Salat- waschmaschine	
	Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder zur Kenntnisnahme an Dritte weitergegeben bzw. kopiert noch zu Wettbewerbszwecken verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten! Änderungen bedingt durch den technischen Fortschritt vorbehalten. Diese Zeichnung wurde automatisiert erstellt und unterliegt nicht dem Prüf- und Freigabeprozess, sowie dem Änderungsdienst. <b>Bitte beachten:</b> Dieses Dokument ist nur gültig im Zusammenhang mit den im Zusatzblatt "wichtige Hinweise" definierten Bedingungen! Diese können beim Hersteller angefordert oder im Partnernetz heruntergeladen werden.		Betreff:  Zeichn.-Nr.: <b>GSW72 D</b>	
Maßstab 1:25	gezeichnet: 08.07.2021 lc	geprüft: 06.08.2021 fp		